

R.P.A



RÉSEAU DE PROXIMITÉ APROLIS

Agence

VIVIER MANUTENTION



NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE JLG GAMME LARGE ERT - Réf: NACELLE À CISEAUX ÉLECTRIQUE JLG GAMME LARGE ERT

Gamme de nacelles à ciseaux électriques à plateau large de 10 à 16m30 et grande capacité jusqu'à 680 kg.

Nous consulter pour définir avec vous le modèle qui convient le mieux à votre utilisation.

Fonctionnement silencieux, propre et souple dans une grande variété d'environnements.

Extension de la plate-forme en standard pour un **plus grand espace de travail.**

[Visualisez notre vidéo sur les nacelles ciseaux](#)

Etat : Neuf

Nous consulter

 **Conseillé pour :**

- Maintenance industrielle
- Maintenance aéronautique
- Professionnels du bâtiment
- Industries lourdes

 **Points forts :**

- **Capacité de charge importante jusqu'à 680 kg**
- Fonctionnement **propre avec zéro émission**
- **Garde-corps rabattables sans goupille**
- Déplacement à pleine hauteur possible

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Caractéristiques

- Hauteur de travail de 10 m à 16.30 m
- Elevation d'une charge jusqu' à 680 kg
- Largeur hors-tout 1.76 m
- Extension manuelle de la plate-forme de 1.07 m
- 2 moteurs de translation électriques asynchrones AC sans entretien
- Essieu avant oscillant
- Pneus non marquant
- Garde-corps rabattables
- Chargeur incorporé
- Ecran LCD
- Accessibilité exceptionnelle des composants
- Composants tout acier (plate-forme et plateaux d'entretien, notamment)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur de levage (mm)	jusqu'à 16m30
Capacité batterie (V/Ah)	8 x 6 V. 225 A/H
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Points forts	Grande capacité de charge
Energies	Electrique
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	Commandes proportionnelles - avertisseur sonore - chargeur incorporé, fourreaux de fourches - boitier de commandes amovible - garde-corps rabattables
Pneus	Pneus non marquant

OPTIONS :

- Feu à éclats
- Doubles feu à éclats
- Alarme sonore sur mouvement
- Vérin de levage hydraulique avec mise à niveau automatique +
- Protection des vérins hydrauliques de calage
-
-
- Peintures spéciales sur demande
- Double essieu oscillant
- Prise 220 V. dans le panier
- Génératrice diesel Kubota 4.5 Kw - stage 5

SERVICES :

Profitez de machines parfaitement adaptées à vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de levage (mm)	jusqu'à 16m30
Capacité batterie (V/Ah)	8 x 6 V. 225 A/H
Intérieur / Extérieur / Mixte	Mixte
Points forts	Grande capacité de charge
Energies	Electrique
Autres caractéristiques	Nous consulter
Équipements	Commandes proportionnelles - avertisseur sonore - chargeur incorporé, fourreaux de fourches - boitier de commandes amovible - garde-corps rabattables
Pneus	Pneus non marquant